



## HOJA TECNICA SILICONA HEAVY DUTY. HD CRC AEROSOL

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

La silicona HD CRC, es una silicona en aerosol que brilla y protege superficies de caucho, cuero y vinilo.

### APLICACIONES

- En el automóvil:  
Para lograr un óptimo brillo, aplique suave y uniformemente el producto sobre la superficie deseada, conservando una distancia aproximada de 30 cms, luego pase un paño seco. Si quiere un mayor brillo, repita la operación nuevamente. Lubrica puertas, chapas, rieles de las sillas.  
Tenga presente: no aplicar el producto en forma excesiva, ni detenerse en áreas específicas. Si le quedan algunos residuos de producto sobre la superficie de los vidrios, límpielos con Lava Parabrisas CRC.
- En el hogar:  
Proporciona a los muebles de cuero, vinilo y madera acabados uniformes, además de alta resistencia al agua. Lubrica puertas, chapas, bisagras y rieles de cortinas.

### VENTAJAS:

- Protege eliminando la resequedad del tablero y evitando su cuarteamiento.
- Fácil aplicación.
- Restaura la apariencia original.
- Rápido secamiento.

- Permite retirar fácilmente el polvo que se adhiere a las superficies.
- Altamente resistente al agua.
- Agradable olor a cítrico.

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Aplicar una película ligera y pareja.
2. Sostener el envase aproximadamente a 30 cms de la superficie.
3. Utilice el tubo extensor en áreas de difícil acceso.
4. Limpie los excesos de producto con un paño.
5. Repita su uso periódicamente.

### PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

Color	Agua.
Olor	Cítrico.
Densidad	0.67 grs./cm <sup>3</sup> .
Kilo/galón	2.54.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Rango de Temperatura Optimo:15-35 °C(\*).  
Lugar :Fresco, con suficiente ventilación.  
Límite de Almacenamiento Máximo Sugerido : 1 Año.

**Nota 1:** El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

**(\*) Dicha temperatura no debe sobrepasar los 50 °C.**

### PRESENTACION:

CODIGO	TAMAÑO
68050	8008
68050	8012
68050	8016
68050	5001
68050	5005
68050	5055

Teléfono: 3683277  
Apartado Aéreo: 44410  
Fax: 3684543

**SERVICIO TECNICO:**

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de DESTISOL S.A. trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

**Nota: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por DESTISOL S.A.**

CALI  
Calle CALLE 36N # 3GN- 55  
Teléfono: 6650656  
Fax: 6671020

BARRANQUILLA  
Calle 53 # 68B-29 Local 03  
Teléfono: 3684604  
Fax: 3684158

PEREIRA  
BOSQUES DE LA ACUARELA  
ETAPA 4, MANZANA 8  
CASA 51 DOSQUEBRADAS  
Teléfono: 328 31 91  
Fax: 3255819

**PRODUCTO FABRICADO POR DESTISOL S.A**

**DESTISOL S.A.**  
MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL  
Calle 19 A # 43 B - 41  
Teléfono: 2619100  
Servicio al cliente: 2619100 ext 4217  
Apartado Aéreo: 8873  
Fax 2323803-2628084

GUARNE  
Planta - Oficinas  
Antigua Carretera a Guarne Vereda LA HONDA  
Diagonal al HIPODROMO DE LOS COMUNEROS  
Teléfono: 5510925  
Fax: 5510927

SANTAFE DE BOGOTA  
CALLE 25 BIS No. 31 A-16  
BARRIO LA GRAN AMERICA