



## Colbón Papel

Revisión: 11-Ago-2010

T068R5

### Descripción:

Pegante líquido; especialmente diseñado para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad

### Información Técnica

Tipo Adhesivo : Polivinil Acetato

Colores : Blanco

### Propiedades Físicas

Sólidos (%)\* : Mayor a 38

### Presentaciones Comerciales

Peso : 245 g, 290 g, 1 kg y 4 kg

### Presentaciones Industriales

Peso : 20 kg y 200 kg



### Recomendaciones y Precauciones:

Para un buen desempeño del producto:

- **Limpie** bien las superficies a pegar
- **Aplicar** una película delgada de Colbón® Universal con brocha, espátula o rodillo
- **Dejar** un tiempo abierto de 2 a 3 minutos antes de unir las superficies.
- **Unir** las superficies con una presión moderada durante 15 a 20 minutos (depende de la cantidad aplicada de adhesivo, la porosidad de los sustratos y las condiciones ambientales – temperatura y humedad relativa -).
- **Limpiar** bien el exceso de adhesivo en las uniones.
- Lavar con agua las herramientas o equipo de aplicación inmediatamente después de usarlo.

Las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas y la vida útil del Pegante Colbón®.

Conserve el Pegante Colbón® en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o de humedad. Durante su almacenamiento, conserve el Pegante Colbón® en su empaque original, tapado y bajo condiciones normales de temperatura ( $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ) y humedad relativa ( $70\% \pm 5\%$ ).

### Vida Útil:

18 meses a partir de su fecha de fabricación.

\* Método de chequeo Determinación de Porcentajes de Sólido (L007, versión vigente)

### Línea de Servicio al Cliente:

☎ 01800 526526

✉ [serviciocolbon@tecnoquimicas.com](mailto:serviciocolbon@tecnoquimicas.com)